



Strumenti per l'Espresso

etnica Display **TT**

AUTOMATICA
2 gr • 3 gr



Optional:
faretti LED,
fianchi neri opachi e
autosteamer a iniezione elettronica

Con la pulsantiera sopra i gruppi e i rubinetti a joystick,
è l'evoluzione del modello Etnica Display e anch' essa top di gamma.
Automatica, con i gruppi coperti e il display rappresenta l'inscindibile legame tra il moderno e l'antico,
dove il futuro è figlio della storia e dove la più moderna tecnologia si sposa con i suoni e lo stile di tempi passati.



AUTOMATICA

2 gr • 3 gr

| CARATTERISTICHE TECNICHE | AUTOMATICA | |
|---|------------|-----|
| | 2gr | 3gr |
| Macchina per caffè espresso e cappuccino con sistema termosifonico | | |
| Gruppi di erogazione E 61 (portafiltro Ø 58 mm) | • | • |
| Carrozzeria in acciaio inox alimentare AISI 304 super lucido e satinato. Finiture in metacrilato trasparente | • | • |
| Caldaia flangiata in rame con rubinetto di scarico manuale, tuberia in rame e raccorderia in ottone | • | • |
| Manometro a doppia scala per la visualizzazione della pressione della caldaia e della pompa | • | • |
| Carico acqua caldaia automatico e manuale | • | • |
| Dosatura volumetrica programmabile / Lavaggio individuale dei gruppi | • | • |
| Motore RPM raffreddato ad ACQUA / Pompa rotativa Fluid-o-Tech | • | • |
| Pulsantiera per ogni gruppo con segnalazione tramite spie luminose dei pulsanti di erogazione attivati: 6 selezioni a dosatura volumetrica programmabile direttamente dalla pulsantiera e 1 pulsante di programmazione | • | • |
| 1 pulsante elettromeccanico per erogazione dose per ogni gruppo (solo per 2 gruppi nel modello a 3 gruppi) | • | • |
| Indicatori luminosi per macchina in funzione e scaldatozze attivato | • | • |
| Luci a LED su pannello posteriore (con interruttore ON/OFF) | • | • |
| Scaldatozze elettrico (con interruttore ON/OFF) con temperatura regolabile | • | • |
| Livello visivo (vetro livello) dell'acqua in caldaia | • | • |
| 2 lance vapore multidirezionali in acciaio inox con controllo manuale attraverso rubinetti a joystick | • | • |
| 1 lancia acqua calda multidirezionale in acciaio inox con controllo manuale attraverso il suo pulsante dedicato | • | • |

| DISPLAY ALFANUMERICO | Dopo l'accensione mostra il test funzionale ed eventuale notifica di malfunzionamento, carico caldaia (in accensione e durante il ricarica in funzione), fine tempo carico caldaia. Quando la macchina è in uso, dopo il test funzionale il display mostra sempre la temperatura e pressione della caldaia, ora, data e numero giorno della settimana. | | |
|---|--|---|---|
| permette di programmare: | | | |
| SETUP OROLOGIO: ora, data, numero giorno della settimana | PREINF. SINGOLA: tempo di preinfusione per 1 caffè e 2 caffè | | |
| AUTO ON/OFF: orario di accensione e spegnimento della macchina | LAVAGGIO GRUPPO IN CORSO: lavaggio individuale dei gruppi | | |
| GIORNI LAVORAT: giorno di chiusura | MANUTENZIONE: numero caffè mancanti alla prossima manutenzione | | |
| TEST EROGAZIONE CRONO: tempo di erogazione (digit chrono) | LINGUA: ENGL-CEL, ENGL-FAH, ITALIANO, FRANCAIS, DEUTSCHE, ESPANOL, PORTUGUES | | |
| SCALDATAZZE: temperatura di lavoro scaldatozze | permette di visualizzare: | • | • |
| AUTOSTEAMER: temperatura autosteamer | CONTATORE LITRI: litri totali di acqua usati | | |
| RIGEN. ADDOLCIT.: litri d'acqua per avviso rigenerazione addolcitore | ALLARME DOSATORI: numero errori dosatore volumetrico | | |
| CAMBIO PASSWORD: cambio password di accesso alle funzioni del display | TOTALI CAFFÈ: caffè totali effettuati con la pulsantiera automatica dall'installazione | | |
| | PRESS. CALDAIA: pressione della caldaia | | |

| OPTIONAL | | |
|--|---|---|
| Acqua miscelata | • | • |
| Pompa esterna raffreddata ad aria | • | • |
| Gruppi rialzati | • | • |
| Cappuccinatore / Lancia montalatte | • | • |
| Autosteamer ad iniezione elettronica con controllo regolabile della velocità e della portata della pompa. | • | • |
| Lancia con fori direzionati per confluire un'erogazione ellittica del vapore | • | • |
| Interfaccia seriale per collegamento esterno al registratore di cassa | • | • |
| Faretti LED | • | • |
| Portafiltri bianchi per 1 e 2 tazze | • | • |
| Kit noce: impugnature portafiltri e rubinetti | • | • |
| Opzioni estetiche e personalizzazione | • | • |

| DATI TECNICI | | 2 gr | 3 gr |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
| Voltaggio/Power | 120 V (1F) | 2600 - 2930 W | — |
| | 220 - 240 V (1F) / 380 - 415 V (3F) | 3000 - 6650 W | 4500 - 6700 W |
| Frequenza | Hz | 50 - 60 | |
| Caldaia | Lt | 12 | 17 |
| Larghezza | mm | 740 | 980 |
| Profondità | mm | 600 | |
| Altezza | mm | 560 | |
| Peso netto | Kg | 65 | 96 |

D.I.D. srl si riserva il diritto di modificare i prodotti e le loro caratteristiche senza preavviso.